



Kasutus- ja liigutusalad



Sihtlihased



Alus



1. Näiteks tehismuru või muudetav ohutus platvorm max 40 mm
2. Betoon seadme all min. 120 mm
3. Maapinna külmaisolatsioon - paksus maapinna järgi


Tehnilised andmed

Pikkus 2500 mm

Laius 1000 mm

Paksus 120-150 mm

- Maapinna külmaisolatsioon
- Armatuurivarraste paigutamine
- Kuivamisaeg peab olema piisav



Toote tehnilised andmed

Pikkus	1845 mm
Laius	1070 mm
Kõrgus	1820 mm
Seadme kaal	207,7 kg (1 x raskus)
Kasutaja pikkus	251 kg (2 x raskust)
Vanus	+ 14
Ohutusala	15,7 m ²
Alus	betoon
Standard	EN16630
Tootmisriik	Soome
Metallosad	teras
Torude jämedus	3-6 mm
Kate ja viimistlus	tsink- ja pulbervärvitud

Detailid

- Reguleeritav koormus
- Hooldusvabad kuullaagrid
- 10-50 kg (1 raskus)
- 20-100 kg (2 raskust)
- Toote standardvärv on RAL 5012 (sinine), Lisatasu eest on saadaval RAL 1017 (kollane), 3020 (punane), 6018 (roheline) ja 7036 (hall)

Oluline info

Paigaldussügavus
Omnigymi seadmed:
Betoonaluse ülemine pind
maapinnaga tasa või max -40 mm
kasutatava pinnamaterjali jaoks.

